

ShockWatch Labels

Las etiquetas indicadoras de impacto ShockWatch Labels y sus herramientas asociadas avisan a todos que los manejan sus pedidos que sus productos están siendo monitoreados contra el manejo inadecuado.



Reduzca los daños. Aumente sus márgenes de rentabilidad. Proteja sus inversiones.

Las etiquetas de impacto ShockWatch® inhiben la manipulación inadecuada y reducen los costos relacionados con las averías al indicar cuando los productos se expusieron a un impacto potencialmente dañino durante el tránsito o durante el almacenamiento. Los ShockWatch Labels son dispositivos mecánicamente activados y inviolables, que se vuelven rojo brillante cuando ocurre un impacto.



L-30 (100g)



L-35 (75g)



L-47 (50g)



L-55 (37g)



L-65 (25g)



Beneficios:

- Actúa como un elemento disuasivo visual para evitar el manejo inapropiado
- Reduce el manejo inadecuado a través de la concientización
- Proporciona evidencias irrefutables del manejo inadecuado
- Alerta a los destinatarios para inspeccionar el contenido antes de dar la aceptación
- Promueve la cadena de responsabilidad para el manejo integral del producto
- Confirma la efectividad del embalaje
- Ayuda a identificar puntos con problemas en la cadena de suministros, desde la producción hasta el transporte y el almacenamiento
- Ayuda a aumentar la calidad del producto en toda la cadena logística

ShockWatch Labels

Seleccionando un Modelo

Hay dos cosas que hay que saber para iniciar la selección de la sensibilidad de un indicador de impacto ShockWatch: el tamaño y el peso del envío. Las siguientes directrices deben usarse como punto de partida solamente. La etiqueta que será mejor para su aplicación también tendrá en cuenta la fragilidad y el embalaje.

ShockWatch Label	0 - 1 pies ³ 0 - .03 m ³	1 - 5 pies ³ .03 - .14 m ³	5 - 15 pies ³ .14 - .42 m ³	15 - 50 pies ³ .42 - 1.42 m ³	50+ pies ³ 1.42+ m ³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	L-30 (100g)	L-30 (100g)	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	L-30 (100g)	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	L-35 (75g)	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	L-35 (75g)	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-55 (37g)
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-55 (37g)	L-65 (25g)
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	L-47 (50g)	L-47 (50g)	L-55 (37g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)
1,000+ lbs 454+ kg	---	L-55 (37g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)	L-65 (25g)

Especificaciones Principales		Descripción del Producto	Número de Parte
Rango de sensibilidad	25 - 100G	L-30 ShockWatch Label - 100G (Verde)*	20100
Duración del impacto	0,5 - 50ms	L-35 ShockWatch Label - 75G (Naranja)*	20300
Tolerancia	±15% a 20°C / 68°F, 1 ATM	L-47 ShockWatch Label - 50G (Rojo)*	20500
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 80°C / -13°F a 176°F	L-55 ShockWatch Label - 37G (Morado)*	20686
Peso (varía según la sensibilidad)	~2.37g	L-65 ShockWatch Label - 25G (Amarillo)*	20700
Dimensiones	3,8 pol. x 3,8 pol. / 96,52 mm x 96,52 mm	Etiqueta Complementaria- 200/rollo	26106
Seguridad	Inviolable, Serializado (opcional)	Etiqueta Complementaria- 500/rollo	26107
Adhesivo	Acrílico	*Cantidad Mínima de Pedido: 100 Unidades serializadas disponibles	
Vida útil del producto	2 años cuando se almacena en 20°C/68°F, 1 ATM		
Recomendaciones de almacenamiento	20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% RH sin condensación		
Personalización	Disponible con el logotipo del cliente Sujeto a la cantidad mínima.		

ShockWatch puede ayudarlo a configurar un programa de reducción de daños adaptado a sus características particulares. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ShockWatch.

